

ÉLÉVATEUR BE 200

Gamme Levage

Gencod : 8033679003500



Livré sans fixation

Accessoire de montage en option

L'économique

APPLICATIONS

Compact et léger, il peut être transporté et installé très facilement. La configuration de série prévoit une potence avec un tirant supérieur réglable.

Equipements de série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe 3 boutons 1 m avec bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Prise IP 67 CE de 16 A
- ✓ Tirant supérieur réglable
- ✓ Moteur auto-freinant

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

BE 200*		
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	20
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1380
Poids de la machine	kg	42
Niveau sonore	dB(A)	< 74
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520**
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 250 x 350
Référence		03060830 avec télécommande 1 m (3 boutons)

* Sans état de fixation - ** En position de travail