

## ST 230

Tractable à 90 km/h

Gueule renforcée, non coupante, résistante aux chocs.

Timon homologué double position (voiture + camion).

Pieds télescopiques galvanisés.

Protection latérale facilitant le nettoyage

### Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau).
- Bloc prise interrupteur IP45 (protection contre les jets d'eau).
- Sonde thermique (disjoncte en cas de surchauffe du moteur).
- Transmission par courroie poly-V.

### Moteurs essence Robin ou Honda

- Moteur essence avec sécurité d'huile.
- Arrêt d'urgence sur moteur essence.
- Transmission par courroie poly-V.

Roues gonflables sur suspensions, Tractable à vitesse routière (90 km/h).

Plaque de signalisation en série sur bétonnières tractables ST230 : réf. **164038**



- **OPTION "TRACTABLE" :**  
Attache boule ø 50 mm  
réf. **161090**



Volant ø 590mm facilitant le basculement

Pédale de blocage renforcée.



- Capot avec fermeture automatique.
- fonctionnement capot semi-ouvert.

Caractéristiques techniques		ST 230
Capacité de cuve	litre	<b>230</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>180*</b>
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	<b>0,55/0,75</b>
Indice de protection		<b>IP54</b>
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	<b>4,5/6</b>
Moteur essence Honda GX160QX3	kW/ch	<b>4/5,5</b>
Longueur (A)	m	<b>1,70</b>
Largeur (B)	m	<b>0,99</b>
Hauteur (C)	m	<b>1,50</b>
ø roues pleines	mm	-
ø Roues pneumatiques	mm	<b>400</b>
Poids avec moteur	kg	<b>185</b>
Niveau sonore garanti	dB	<b>105</b>

\*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.

Logistique	
Désignation	<b>ST 230 monophasé</b>
Réf. - Gencod	<b>ST23L2C14- 3700018160952</b>
Désignation	<b>ST 230 essence Robin</b>
Réf. - Gencod	<b>ST23L2C05 - 3700018160976</b>
Désignation	<b>ST 230 essence Honda GX160QX3</b>
Réf. - Gencod	<b>ST23L2C00- 3700018160969</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>avec moteur : 185 kg</b>
Conditionnement	<b>unité</b>
Dimensions	<b>1,70 x 0,99 x (H) 1,50m</b>
Camion complet	



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

