

# TREUIL

## DM 150/E 150Kg

CE



Poids MAX de levage 100Kg



Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).

Tous les treuils sont équipés d'une télécommande 230 V, à 3 boutons et d'un câble de longueur 1 m.

Ils sont munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.

La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.



### Avec potence standard

ø 49 mm  
Longueur 90 cm  
Poids : 31 kg

### Avec paire de bornes pour poteau

Serrage mini ø 40 mm,  
maxi ø 60 mm  
Poids : 23 kg



## CARACTÉRISTIQUES

Force de levage	kg	<b>150</b>
Vitesse de levage	m/mm	<b>21</b>
Hauteur de levage	m	<b>16</b>
Puissance du moteur	kw	<b>0,75</b>
Niveau sonore	db	<b>69,5</b>
Ø du câble acier	mm	<b>4</b>
Longueur du treuil	mm	<b>415</b>
Largeur du treuil	mm	<b>210</b>
Hauteur du treuil	mm	<b>310</b>