

NEOLIUM 250 LINE

LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ



- ▶ Garde-corps lisses
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004/1
Décret	2004/924



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Garde-corps lisses



Platine de stabilisateur anti-dérapant orientable



Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique



Système de liaison fiable en un seul geste

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02922802	3,13	2	1	112	0,92	3,42	2,76	5,16	4	3534740166056
02922804	5,13	4	2	170	0,92	3,42	2,76	5,16	6	3534740166063
02922806	7,13	6	3	227	0,92	3,42	2,76	5,16	8	3534740166070
02922808	9,13	8	4	301	0,92	4,71	2,76	6,4	10	3534740166087
02922810	11,13	10	5	359	0,92	4,71	2,76	6,4	12	3534740166094
02922812	13,13	12	6	416	0,92	4,71	2,76	6,4	14	3534740166100